

Переходник для труб Camlock 76 мм - 50 мм

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Эффективный промышленный пылесос, который подходит для высокопроизводительных шлифовальных станков Husqvarna PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530. T 7500 идеально подходит для сложных материалов, таких как пыль и бетонная крошка, в самом широком спектре применений.

Мощные двигатели эффективно создают поток воздуха для машин для шлифовки полов, а также для местных или центральных вытяжных систем, используемых в строительной отрасли. Обладает надежной фильтрующей системой с высокой эффективностью сбора и длительным сроком службы. Может обрабатывать большие количества мелкой пыли. Оснащен тремя проверенными и сертифицированными HEPA-фильтрами класса H13, обеспечивающими чистоту воздуха. Система Longorac обеспечивает простую замену мешка и предотвращает попадание собранной пыли в окружающую среду



3 этапа фильтрации:

Этап 1: Циклонная камера, удаляющая самые тяжелые фракции пыли.

Этап 2: Большой моющийся конический главный фильтр со встроенной системой очистки Jet Pulse.

Этап 3: Прошедшие проверку сертифицированные микрофильтры HEPA H13 улавливают 99.99% оставшихся в воздухе вдыхаемых фракций диоксида кремния (0,3 мКм)

Технические характеристики

Мощность, кВт:	5.5
Напряжение, В:	400
Макс. номинальный ток, А:	9.8
Напряжение питания:	3-фазное
Расход воздуха, м3/ч:	600
Макс. разрежение, кПа:	28
Диаметр всасывающего отверстия, мм:	76
Площадь поверхности первичного фильтра, м2:	2.9

Площадь поверхности фильтра НЕРА Н13, м2:	5
Число фильтров НЕРА Н13:	2
Класс:	Н
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	1250х690х1780
Масса, кг:	206

Комплектация

Один шланг D76 мм (10 м) Адаптер Camlock 76 - 50 мм Один шланг D50 мм (7.5 м) Переходник D50 мм
Щетка для сбора пыли D50 мм, ширина 450 мм Один пакет Longorac

Особенности

Легкая и эффективная очистка фильтра Предохранительный клапан, защищающий двигатель Мощный турбинный двигатель Большое входное отверстие со встроенным запорным клапаном. Позволяет временно выключать оборудование и предотвращает попадание собранной пыли в окружающую среду во время транспортировки Понятный мониторинг воздушного потока. Предупреждает оператора, когда фильтр нуждается в обслуживании Превосходная устойчивость и мобильность. Компактная конструкция, литые не оставляющие следов шины, поворотные колеса и сцепное устройство для крепления сепаратора обеспечивают превосходную мобильность и устойчивость Чистая и простая замена мешка

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>