Оборудование фирмы Atlas Copco

Осветительная мачта Atlas Copco V4



Осветительная мачта Atlas Copco V4 производства компании Атлас Копко нового поколения - это удобное, легко перемещаемое осветительное оборудование, которое можно использовать на неподготовленных строительных площадках с неровными поверхностями, благодаря четырём дополнительным опорам. Генератор осветительной мачты оснащён двигателем Kubota Diesel Z482 и топливным баком 105 литров. Автономность такой осветительной мачты составляет 57 часов - это, по сути, пять-шесть ночей работы без дополнительной дозаправки. Высота мачты 7,5 метров. Модель V4 выполнена в сверхпрочном кожухе из линейного полиэтилена HardHat, который гарантирует эффективную защиту внутренних компонентов от механических повреждений, а благодаря наличию шасси вышку удобно перемещать по объекту. Данная модель станет отличным выбором для строительных и арендных компаний, которые оценят надёжное и удобное в эксплуатации оборудование.

Технические характеристики

Лампы:	
Тип:	металлогалогенные
Мощность:	1000 Вт
Сила света:	110.000 лм
Количество ламп, шт.:	4
Площадь освещения, кв. м:	4000
Выходные параметры:	
Мощность:	5,4 кВт
Частота:	50 Гц
Напряжение:	230 В
Двигатель:	
Модель:	Kubota Diesel Z482
Охлаждение:	жидкостное

Число цилиндров:	2
Мощность:	6,9 кВт
Напряжение бортовой сети генератора:	12 В
Обороты двигателя:	3000 об./мин
Аккумулятор:	45 Ач
Емкость топливного бака:	105 л
Расход топлива при освещении:	1,67 л/час
Топливная автономность при освещении:	57 часов
Уровень шумового давления по ISO 2151 на 7 метрах:	71 дБ(А)
Генератор:	
Мощность:	6 кВА
Класс изоляции обмоток:	H (высший)
Габаритные размеры и вес:	
Длина при транспортировке:	1670 мм
Ширина при транспортировке:	1100 мм
Высота при транспортировке:	2500 мм
Длина:	2900 мм
Ширина:	2310 мм
Высота:	7540 мм
Вес:	694 кг
Условия эксплуатации:	
Минимальная температура гарантированного запуска:	- 10 °C / -25 °C
Максимальная температура эксплуатации:	+ 50 °C
Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря:	4000 м
Механизм подъема мачты:	Ручной
Угол вращения мачты с лампами, °:	360
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч:	80

Особенности

Бак на 105 литров, обеспечивающий до 60 часов работы; дверцы кожуха высоко поднимаются и обеспечивают удобный доступ для заправки и обслуживания.
Высота подъёма мачты 7,5 метра; Дополнительные опоры устойчивости: позволяют надежно закрепить оборудование даже на неподготовленной поверхности и эксплуатировать его в том числе в ветреную погоду. Вращение мачты на 360°; Независимое вращение каждой лампы на 180° в двух степенях свободы; Ударопрочный кожух:кожух из линейного полиэтилена HardHat надежно защищает компоненты осветительной вышки от механических повреждений. Для удобства разгрузки/погрузки предусмотрены пазы под погрузчик и крепление для поднятия краном.

Шасси для транспортировки. Фотореле (датчик включения/отключения света): опционально предлагается светочувствительный автомат, который обеспечивает включение или отключение ламп при изменении значения освещенности в соответствии с установленным порогом срабатывания.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru