

Маска прозрачная из плегастила

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Легкая бензопила для бытового применения, мощность двигателя 1,4 кВт, длина шины 35 см, вес 4,7 кг. Система X-Torq в двигателе экономит до 20% топлива и значительно снижает количество вредных выбросов. Центробежная система очистки воздуха позволяет реже менять воздушный фильтр и уменьшает износ деталей. Топливоподкачивающий насос облегчает запуск пилы. Антивибрационная система, защитный щиток для правой руки, цепной тормоз двойного действия - все для безопасности и комфорта оператора.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см:	38,2 см ³
Максимальная мощность, кВт:	1,4 кВт (9000 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	1,9 л.с. (9000 об./мин)
Частота на холостом ходу:	3000 об./мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Емкость топливного бака:	0,37 л
Крутящий момент, макс.:	2 Нм / 6300 об.мин
Объем бака для смазки цепи:	0,2 л
Тип насоса смазки цепи:	Фиксированный поток
Шаг цепи:	3/8 дюйма
Толщина звена цепи:	1,3 мм / 0,05 дюймов
Длина шины входящей в комплектацию:	35 см / 14 дюймов
Рекомендованная длина шины, мин-макс:	33-40 см / 13-16 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:	16,3 м/с

Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:	2,1 / 2,7 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	100,7 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	113 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	4,7 кг
Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:	+
Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива):	+
Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя:	+
Антивибрационная система LowVib®:	+
Топливоподкачивающий насос:	+

Особенности

Легкая бытовая электропила для частного не применения с невысокой интенсивностью. Технология X-Torq, которой оснащен двигатель бензопилы, значительно экономит топливо (до 20%) и сокращает количество вредных выбросов. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха. Дроссельная заслонка имеет комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной. Легкий запуск бензопилы обеспечивается топливоподкачивающим насосом. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____