

## Полукомбинезон с защитой от порезов бензопилой Classic

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощная бензопила с высокими рукоятками, мощность двигателя 3,4 кВт, длина шины 45 см, вес 6 кг. Предназначена для работы в самых тяжелых условиях - может работать в глубоком снегу при температурах до -40 градусов. Очень удобна при работе, так как оператор сохраняет естественную позу "стоя" и может маневрировать без изменения положения благодаря поворачивающимся рукояткам. Пила оснащена системой легкого запуска, центробежной системой очистки воздуха, антивибрационной системой, регулируемым масляным насосом. Для безопасности оператора предусмотрены защитный щиток для правой руки, ограничитель цепи и цепной тормоз двойного действия.



### Технические характеристики

|                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                                                                        |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 65,1 см <sup>3</sup>                                                              |
| Максимальная мощность, кВт:                     | 3,4 кВт (9300 об./мин)                                                            |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 4,6 л.с. (9300 об./мин)                                                           |
| Частота на холостом ходу:                       | 2700 об./мин                                                                      |
| Свеча зажигания:                                | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                           | 0,5 мм                                                                            |
| Емкость топливного бака:                        | 0,77 л                                                                            |
| Крутящий момент, макс.:                         | 3,9 Нм / 6600 об.мин                                                              |
| Объем бака для смазки цепи:                     | 0,42 л                                                                            |
| Тип насоса смазки цепи:                         | Фиксированный поток                                                               |
| Шаг цепи:                                       | 3/8 дюйма                                                                         |
| Толщина звена цепи:                             | 1,5 мм / 0,058 дюймов                                                             |
| Длина шины входящей в комплектацию:             | 45 см / 18 дюймов                                                                 |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:           | 38-70 см / 15-28 дюймов                                                           |

|                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:                                                 | 20,7 м/с                   |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                      | 3,6 / 3,5 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                           | 102,5 дБ (А)               |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                           | 114 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                           | 6 кг                       |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра: | +                          |
| Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя:                         | +                          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                | +                          |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                      | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):              | +                          |
| Декомпрессионный клапан для облегченного пуска:                                                  | +                          |
| Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):                               | +                          |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):        | +                          |
| Высокие рукоятки для работы в положении стоя:                                                    | +                          |

## Особенности

Удобная пила с высокими рукоятками, способная валить деревья в глубоком снегу при температурах до - 40 градусов. Расположение рукояток облегчает маневрирование и способствует отводу выхлопных газов в сторону от оператора. Отличное сочетание мощности и веса, быстрый разгон двигателя для максимальной производительности. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной. Удобное и естественное положение оператора ("стоя") обеспечивается благодаря высоким рукояткам. Для маневрирования пилой без изменения рабочей позы ручка оснащена функцией поворота рукояток. Дроссельная заслонка имеет комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Картер двигателя очень прочен и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Трехсекционный кованый коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Воздушный фильтр оснащен быстросъемным креплением для легкой замены или очистки. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Smart Start - система легкого

запуска, на 40% снижает сопротивление троса, чем значительно облегчает запуск пилы. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 18", защитный чехол для шины.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>