Оборудование фирмы Atlas Copco

Компрессор Atlas Copco XAVS 196 Dd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту



Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 196 Dd с двигателем Deutz BF4M1013FC мощностью 118 кВт, который через гибкий вал передает движение маслозаполненному компрессорному элементу вырабатывает производительность равную 11,3 м³/мин, ее хватит для приведения в действие любого промышленного инструмента с расходом воздуха не более 188 литров в секунду, это может быть любой отбойный молоток, или тяжелый перфоратор для работы на каменаломнях, например шахтный стоппер BBD 46WS-6. Три патрубка стандартного размера 3/4" служат для подключения промышленного инструмента. Вы сможете работать тремя инструментами одновременно, при условии, что суммарный расход сжатого воздуха не привысит 188 л/с. Один выходной патрубок диаметром 1,5 дюйма предназначен для подключения компрессора к промышленным магистралям небольших предприятий для обеспечения централизованной подачи сжатого воздуха.

Снят с производства.

Технические характеристики

Компрессор:	
Рабочее давление (избыточное), бар:	14
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин:	11,3
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы компрессора, литр:	24
Вынос масла на 100% мощности, мг/м3:	
Мощность шума по 2000/14 EC, дБ(A):	н.д.
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(A):	76
Количество постов s дюйма, шт.:	3
Количество постов большого диаметра, шт.:	1x1,5”
Максимальная наружная температура, °C:	+45
Двигатель:	
Дизельный двигатель:	Deutz

Модель:	BF4M1013FC
Нормы по выхлопу:	Tier II
Число цилиндров, шт.:	4
Мощность, кВт:	118
Число оборотов максимум, об/мин:	2350
Число оборотов минимум, об/мин:	1550
Расход топлива:	
- на максимальной мощности, кг/ч:	25,6
- на холостом ходу, кг/ч:	12,5
Система охлаждения, тип:	Жидк.
Емкость системы охлаждения, литр:	16
Емкость масляной системы, литр:	12
Емкость топливного бака, литр:	175
Габариты и вес:	
Длина с регулируемым дышлом, мм:	4546
Длина с нерегулируемым дышлом, мм:	4380
Ширина х Высота на шасси, мм:	1770 x 1780
Длина х Ширина без шасси, мм:	2756 x 1391
Высота на опорах (салазках), мм:	1608
Высота без шасси, мм:	1260
Вес сухой с шасси, кг:	1850
Вес рабочий с шасси, кг:	2000
Вес рабочий на опорах (салазках), кг:	1750

Условия эксплуатации

Минимальное рабочее давление 4 бар. Максимальное давление в ресивере 15,3 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 45°C. Минимальная температура гарантированного запуска -10°C (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C. (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 35°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

Сертификаты, справки и документация

Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель. Каталог запасных частей.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru