

Газонокосилка Husqvarna LC 353VI (B&S 675EXI, запуск от аккумулятора, 53см - дека из композитного материала, сбор в травосборник (60л) + выброс назад, вариатор)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Самоходная газонокосилка с мощным двигателем, обладающим облегчённым запуском, и декой из композитного материала не подвергающегося коррозии, шириной 53 см, для кошения газонов, как при частном, так и коммерческом использовании. Все колеса установлены на шарикоподшипниках и рассчитаны на длительное время эксплуатации. Может эксплуатироваться в режиме кошения со сбором в травосборник, а также с выбросом скошенной травы.

Функция мульчирования (многократное измельчение) доступна, как опция (комплект: заглушка и нож, приобретаются отдельно). Вариатор запатентованной конструкции позволяет без труда изменять скорость передвижения (2.8 – 5 км/ч) без изменения скорости вращения ножа, что облегчает эксплуатацию и обеспечивает качество кошения на высочайшем уровне.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Марка двигателя:	OHV
Модель двигателя:	Серия 675 iS
Рабочий объем цилиндра, куб см:	163 см3
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,6 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,5 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака, л:	1 л
Тип перемещения:	Самоходная, вариатор
Ведущие колеса:	Задние
Регулировка скорости движения:	Плавная
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	2,8 - 5,0 км / час

Материал режущей деки:	Ударопрочный композитный материал
Режимы стрижки:	Травосборник / Выброс травы назад
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Приобретается отдельно
Ширина стрижки, см:	53 см
Высота стрижки, мин-макс, мм:	20 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки:	6
Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Тип травосборника:	Мягкий (Матерчатый)
Объем травосборника:	60 л
Размер колес передних / задних:	190 / 230 мм
Колесный подшипник передний:	Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	85 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	97 дБ (А)
Усредненная вибрация:	3,6 м/с ²
Габаритная длина, см:	167 см
Габаритная ширина, см:	62 см
Габаритная высота, см:	95 см
Размер упаковки, ДхШхВ, мм:	1087х660х567 мм
Масса без упаковки, кг:	34,2 кг
Масса с упаковкой, кг:	36,5 кг

Особенности

Легкость регулировки скорости движения в соответствии с вашими потребностями и состоянием газона. Интуитивно понятные органы управления, легкодоступные рычаги включения привода делают наши газонокосилки легкими и удобными в использовании. Легкий в использовании травосборник. Режущая дека изготовлена штамповкой из одного листа, поэтому она не имеет сварных частей. Это наделяет ее торсионной жесткостью, надежностью и износостойкостью.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____