

Нож для газонокосилки Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Надежная профессиональная газонокосилка с двигателем мощностью 2,8 кВт, шириной стрижки травы 53 сантиметра, высотой стрижки от 27 до 65 мм, весом 37 кг. Может работать в двух режимах - с выбросом травы назад, или в режиме мульчирования BioClip с измельчением травы для последующего удобрения газона. Колеса с легкосплавными литыми дисками и шинами с высоким протектором обеспечивают отличное сцепление с газоном и исключают его повреждения. Самоходная, оснащена передним приводом для удобства управления, скорость не регулируется - 5 км/ч. Для удобства работы оператора антивибрационная рукоятка оснащена мягкой накладкой, может регулироваться по высоте, а также может складываться при перемещении или хранении. Высота стрижки регулируется централизованно одним подпружиненным рычагом и имеет 5 фиксированных положений.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Honda
Марка двигателя:	GCV
Модель двигателя:	GCV160
Рабочий объем цилиндра, куб см:	160 см3
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	2,8 кВт (2900 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,8 л.с. (2900 об.мин)
Объем топливного бака, л:	0,9 л
Тип перемещения:	Самоходная, одна скорость
Ведущие колеса:	Передние
Регулировка скорости движения:	нет
Скорость движения вперед, мин.-макс. , км/ч:	5,0 км / час
Материал режущей деки:	Алюминий
Режимы стрижки:	Мульчирование

Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Входит в комплектацию
Ширина стрижки, см:	53 см
Высота стрижки, мин-макс, мм:	27 - 65 мм
Количество положений высоты стрижки:	5
Регулировка высоты стрижки:	Одним подпружиненным рычагом
Размер колес передних / задних:	203 мм Сплав алюминия / 203 мм Сплав алюминия
Колесный подшипник передний:	Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Антивибрационная, с мягкой накладкой
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	82 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	97 дБ (А)
Усредненная вибрация:	2,2 м/с ²
Масса без упаковки, кг:	36,7 кг
Масса с упаковкой, кг:	40,2 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+
Рукоятка с регулировкой наклона в бок:	+
Агрессивный протектор колес (оптимальное сцепление с поверхностью, отсутствие полос на газоне):	+
Легко запускаемый мощный двигатель B&S типа DOV / Honda GCV:	+
Профессиональная газонокосилка для интенсивного использования:	+

Особенности

Прочная надежная газонокосилка для профессионального ежедневного использования. Отличные результаты стрижки даже на влажной траве. Самоходная, передний привод для удобства управления, скорость не регулируется - 5 км/ч. Долговечное и прочное литое шасси для долгого срока службы машины. Легкосплавные литые колесные диски диаметром 8" с двумя закрытыми подшипниками, оснащены резиновыми шинами с высоким протектором для наилучшего сцепления. Мощный и надежный двигатель с легким запуском. Может работать в двух режимах - с выбросом травы назад, или в режиме мульчирования BioClip с измельчением травы для последующего удобрения газона. Высота стрижки централизованно регулируется одним подпружиненным рычагом - 5 фиксированных положений. Антивибрационная рукоятка оснащена мягкой накладкой и может регулироваться по высоте - все для максимального комфорта оператора. Для удобства транспортировки и хранения рукоятка косилки складывается.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>