Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Глубинный вибратор Wacker Neuson IREN 38



Производительность и длительный срок службы – это характерные особенности продуктов серии IREN производства Wacker Neuson. Данные высокочастотные глубинные вибраторы демонстрируют стабильные высокие показатели уплотнения даже в суровых условиях эксплуатации.
Глубинный вибратор IREN38 обладает хорошей производительностью по радиусу воздействия на бетон, при сохранении компактных характеристик вибробулавы.
Высокочастотное воздействие на среду в этой модели генерируется путем вращения электродвигателем эксцентрика в булаве. Момент передачи таков, что при 12000 оборотах, эксцентрик создает вибрацию высокой частоты. Взаимодействуя с бетоном в процессе заливке, его структура упорядочивается, выгоняются мелкие полости воздуха.

Технические характеристики

Диаметр вибробулавы:	38 мм
Длина вибробулавы:	345 мм
Масса вибратора:	10,5 кг
Длина защитного шланга:	5 м
Эффективный диаметр вибровоздействия:	50 см
Частота колебаний:	12000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный трехфазный в вибробулаве
Напряжение электропитания:	42 В
Потребляемый ток:	7 А
Частота сети:	200 Гц
Электрический кабель:	15 м

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IREN

Высокопроизводительный электродвигатель со стабильными скоростями. Данный электродвигатель был разработан нами в соответствии с высочайшими стандартами качества: Сделано в Германии. Встроенный преобразователь для защиты от тепловой перегрузки. Индукционно закаленная

вибробулава обеспечивает высокую износостойкость. Для замены вибробулавы не требуются специальные инструменты.

Подробная информация по серии IREN

Вибробулава с цилиндрическими роликовыми подшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус Вибробулава подлежит ремонту Простота самостоятельной замены изнашиваемых деталей – Простота замены резиновой крышки с помощью инструментов □□

Размеры вибробулавы для различных способов применения □□

Оснащены для различных способов применения – доступно 5 размеров вибробулавы Диаметр 30, 38, 45, 58 и 65 мм

Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала Доступны защитные шланги различной длины, макс. 18 метров □□

Силовой кабель

□ □□□□

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация