



Глубинный вибратор для бетона Wacker Neuson IREN 57-10 м

Производительность и длительный срок службы – это характерные особенности продуктов серии IREN производства Wacker Neuson. Данные высокочастотные глубинные вибраторы демонстрируют стабильные высокие показатели уплотнения даже в суровых условиях эксплуатации.

Wacker Neuson IREN 57 оснащен вибронаконечником среднего диаметра, что делает его идеальным для уплотнения бетона при больших объемах работ, но в стесненных условиях. Глубинные вибраторы для бетона Wacker Neuson имеют встроенный автомат защиты от перегрева, а конструкция их виброулавки может выдерживать кратковременное повышение температуры до 180 С. Несмотря на легкость своей конструкции, глубинный вибратор Wacker Neuson IREN 45 дает превосходные результаты. В комплект входят: блок управления, силовой кабель 15 м с вилкой. Для работы требуется преобразователь частоты и напряжения.



Технические характеристики

Диаметр виброулавки:	57 мм
Длина виброулавки:	400 мм
Масса вибратора:	22,3 кг
Длина защитного рукава:	10 м
Эффективный диаметр вибровоздействия:	85 см
Частота колебаний:	12000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный трехфазный в виброулавке
Напряжение электропитания:	42 В
Потребляемый ток:	17,3 А
Частота сети:	200 Гц
Электрический кабель:	15 м

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IREN

Высокопроизводительный электродвигатель со стабильными скоростями. Данный электродвигатель был разработан нами в соответствии с высочайшими стандартами качества: Сделано в Германии.

Встроенный преобразователь для защиты от тепловой перегрузки. Индукционно закаленная вибробулава обеспечивает высокую износостойкость. Для замены вибробулавы не требуются специальные инструменты.

Подробная информация по серии IREN

Вибробулава с цилиндрическими роликовыми подшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава. Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами. Клинья эффективно рассеивают ударные воздействия на корпус. Вибробулава подлежит ремонту. Простота самостоятельной замены изнашиваемых деталей – простота замены резиновой крышки с помощью инструментов

Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 5 размеров вибробулавы. Диаметр 30, 38, 45, 58 и 65 мм

Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала. Доступны защитные шланги различной длины, макс. 18 метров

Силовой кабель

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____