Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

SM 1-E Гибкий вал Wacker Neuson



Вал HMS – это один из модулей глубинного вибратора Wacker Neuson, который служит для передачи вращательного импульса от привода к булаве. Также этот элемент помогает в управлении системой. Внешняя часть несет защитную функцию. Деление моделей идет согласно длине от 0,5 до 9 метров. В наименовании указывается значение длины. Маркировка «S» означает унифицированный класс, под булавы от 35 до 65 мм. Знак «E» в наименовании оповещает о специальном наконечнике для игольчатых булав (диаметром 25 мм). Данный вид оснастки имеет качественное исполнение, предназначенное для профессионального использования.

SM 1-E Гибкий вал для HMS модульного глубинного электромеханического привода вибратора M 1000 Wacker Neuson и вибробулав диаметром не более 25 мм.

Технические характеристики

Длина:	1 м
Вес:	1,5 кг

Преимущества гибкого вала Wacker Neuson

Идеальная защита с помощью металлической спирали. Длина по индивидуальному заказу может составлять от 0,5 до 9 метров. Дополнительное оборудование не требуется. Возможность замены гибкого вала без инструментов благодаря быстросъемному соединению.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация