Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRSE-FU 58



IRSE-FU - комфорт и универсальность
Линейка высокочастотных глубинных вибраторов IRSE-FU впечатляет интегрированным преобразователем частоты, который обеспечивает значительно большую автономность при эксплуатации и исключает необходимость в использовании внешнего преобразователя. Серия IRSE-FU также оснащена практичной рукояткой Low Vib, которая обеспечивает оператору более комфортные эксплуатационные условия.
Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRSE-FU 57 - это максимально производительный и компактный высокочастотный вибратор для работы по уплотнению бетонных форм и конструкций, не требующих глубокого погружения булавы.

Технические характеристики

Диаметр вибробулавы, мм:	58
Передача усилия:	по электрическому кабелю на двигатель в вибробулаве
Напряжение электропитания, В:	220 - 240
Рабочая масса:	19,8
Двигатель:	Высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель с электронным преобразователем частоты тока
Частота, Гц:	50-60
Потребляемый ток, А:	6
Длина вибробулавы , мм:	400
Защитный шланг , м:	0,3/0,8
Вес вибробулавы:	5,8
Диаметр уплотнения , см:	85
Колебания , об/мин:	12000
Электрический кабель , м:	15
Силовой кабель , м:	0,5

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IRSE-FU

Интегрированный преобразователь частоты. Комфортная рукоятка Low Vib. Герметичный электроника.

Надежность эксплуатации даже при колебаниях входного напряжения и использовании генераторов. Все элементы качества «Сделано в Германии».

Подробная информация по серии IRSE-FU

Bodyguard

Безопасность прежде всего: система защиты Bodyguard™ создана для дополнительной безопасности оператора. Встроенный в конец кабеля механизм Bodyguard™ контролирует последующие компоненты и отключает агрегат в случае неполадок или опасности поражения электрическим током в течение 3 миллисекунд.

Система Bodyguard является подсоединяемой, т.е. в случае замены кабеля ее можно подключить через новый кабель и продолжить использование. Проверка работы системы выполняется с помощью рабочих индикаторов и контрольных клавиш.

□ □ □

Интегрированный преобразователь частоты□ □

Дополнительное оборудование: для эксплуатации данного глубинного вибратора дополнительные преобразователи частоты не требуются Просто подключите к розетке и сразу же приступайте к работе Постоянство работы и высокий уровень эффективности: надежность эксплуатации благодаря генераторам даже при колебаниях входного напряжения Безопасность работы: отсутствие опасности поражения электрическим током благодаря полной герметизации электронных компонентов

Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 2 размера вибробулавы Диаметр 45 и 58 мм

Вибробулава с цилиндрическими шарикоподшипниками □□□

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус Идеально для непрерывной эксплуатации в условиях строительной площадки

Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала

Силовой кабель □ □□□

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru