Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Затирочная машина по бетону Wacker Neuson CT 36-8AV

Модели серии CT 36 имеют рабочий диаметр 915 мм – идеальный размер для заглаживания среднеразмерных площадей. Затирочные машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя обеспечивают дополнительную тройную защиту оператора. В аварийном случае устройство отключается автоматически и останавливает дышло не более чем через три четверти оборота. Кроме того, устройство можно запустить только в том случае, если педаль газа установлена на ноль. Тем самым исключается случайное вращение дышла при запуске. Заглаживающая машина CT 36-8AV с бензиновым двигателем Honda имеет мощность 6.2 кВт, диаметр ротора 915 мм. Данная модель имеет расширенный диапазон скорости вращения с регулировкой.

Технические характеристики

Мощность двигателя , кВт:	6.2
Скорость вращения лопастей , об/мин:	25 - 200
Угол наклона лопастей, град.:	0 - 30
Вес без рукоятки , кг:	90
Габарит ДхШхВ , мм:	2005x915x1040 (с рукояткой)
Двигатель:	бензиновый четырехтактный Honda GX 240
Охлаждение:	воздушное
Объем цилиндра, см3:	245
Расход топлива, л/час:	2.7
Емкость бака , л:	6
Обороты двигателя min/max , об/мин:	3800
Диаметр заглаживания , мм:	915
Количество лопастей:	4
Мощность двигателя, л.с.:	8,3

Преимущества использования бензиновой затирочной машины Wacker Neuson CT 36

Идеально сбалансирована, что позволяет просто и без лишних усилий управлять данным оборудованием

при любом количестве оборотов.
Различные диапазоны числа оборотов: низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для полировки.
Угол установки лопастей: до 30°. Аварийное отключение в случае необходимости. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя обеспечивают дополнительную тройную защиту оператора.

Индивидуальный подбор направляющих рукояток для повышения комфорта при эксплуатации

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло

Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift®
позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло
для облегчения транспортировки

Различные рукоятки для обеспечения оптимального комфорта при эксплуатации

Направляющая рукоятка Fold ADJ-P Направляющая рукоятка ADJ-P Направляющая рукоятка Fold ADJ-T Направляющая рукоятка ADJ-T Направляющая рукоятка Fold-T Направляющая рукоятка T дышло
дышло Складное
по высоте Неподвижное
Pro-Shift С регулировкой
рукоятки Система®
Поворотная регулировка

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация