

## Wacker Neuson RD7H-E

### СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

Ручной виброкаток Wacker Neuson RD7 - маневренность, компактность и высокая производительность.

RD 7H-E - это обновленная версия дизельного ручного асфальтового катка RD7H. Инновационные внедрения в конструкцию повышают качество и надежность оборудования.

Модель имеет улучшенную управляемость, два режима вибрации для более широкого применения.



### Технические характеристики

|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Вес , кг:                                                            | 700               |
| Габарит ДхШхВ (рукоять в рабочем положении) , мм:                    | 2630 x 700 x 1165 |
| Центробежная сила , кН:                                              | 13                |
| Частота колебаний , Гц:                                              | 55                |
| Ширина вальца , мм:                                                  | 650               |
| Топливо:                                                             | дизель            |
| Производительность кВт:                                              | 6,1               |
| Линейное усилие (статический) спереди/сзади, Н/мм:                   | 5,0 / 7,5         |
| Линейное усилие (динамический, на каждый валец) спереди/сзади, Н/мм: | 10,0 / 10,0       |
| Общая линейная нагрузка (спереди/сзади), Н/мм:                       | 15                |
| Макс. скорость движения вперед , м/мин.:                             | 66,7              |
| Макс. скорость движения назад , м/мин.:                              | 33,3              |
| Диаметр бандажа , мм:                                                | 420               |
| Допустимый боковой зазор (справа/слева) , мм:                        | 235               |
| Выступ (справа/слева) , мм:                                          | 30                |
| Площадь уплотнения, м²/час:                                          | 2613              |
| Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации), %:                        | 40                |

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                   | Hatz 1D42S - Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup> : | 413                                                             |
| Расход топлива , л/час:          | 1,67                                                            |

## Преимущества использования ручного катка RD 7HE Wacker Neuson

Высокая безопасность труда благодаря устройству проверки бдительности: в случае опасности виброкаток останавливается автоматически. Защита от вибрации рукоятки благодаря пружинным металлическим демпферам и демпферам в направляющей рукояти. Более удобная транспортировка и экономичное хранение благодаря складной направляющей рукояти. Оптимизированная направляющая рукоять – в плане дизайна и функций. Простой запуск и начало работы даже зимой благодаря специальной приводной системе сцепления/насоса.

## Дополнительные технические преимущества

Эргономичная направляющая рукоять

Эргономичный дизайн для разнообразных вариантов использования

Боковые поверхности и рукоятки для удобного управления при поворотах и маневрировании.

Центральная рукоятка для точной регулировки

Активация эксцентрика на рукоятке

Ручка газа и управление усилием эксцентрика low / high на ручке

Уникальный ножной замок обеспечивает простое откидывание направляющей рукояти

Открытый дизайн рамы

Простой доступ к большому количеству компонентов, таких как скребок, водяные контуры, водяные шланги и т. д.

Простой доступ для проведения технического обслуживания – удалив болты, можно снять всю боковую часть

Простой доступ для очистки

Отверстия в раме обеспечивают простой доступ для проведения техобслуживания

Все линии управления защищены посредством манжетного уплотнения и сильфона, что позволяет избежать повреждений, связанных с попаданием пыли и воды

Система подачи  
воды

Крышка водяного бака с простым доступом установлена сбоку, что позволяет не допустить повреждений подъемными и транспортными устройствами

Пластиковый водяной бак вместимостью 60 литров

Уровень наполнения всегда на виду – благодаря шкале уровня наполнения

Включение и выключение подачи воды одной ручкой – прямо на направляющей рукояти

Полости в раме обеспечивают простую очистку водяных контуров

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_