

## Реверсивная виброплита бензиновая WPU 1550Aw с водяным баком

Виброплита реверсивного хода WPU 1550A Wacker Neuson – это мощное профессиональное оборудование для уплотнения асфальта и тротуарной плитки, а также для уплотнения грунтов смешанного типа в самых стесненных условиях. Самая компактная виброплита реверсивного хода от компании Wacker Neuson. Благодаря своей прочной конструкции, она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок.

С помощью встроенного транспортировочного ролика с непревзойденной стабильностью виброплиту WPU 1550 можно без проблем и без больших усилий переместить в необходимое место применения даже по горячему асфальту. Доступны исполнения WPU 1550 с водяным баком и без него.



### Технические характеристики

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Модель:                                                                                              | WPU 1550A, без водяного бака                                              | WPU 1550Aw, с водяным баком                                               |
| Рабочая масса, кг:                                                                                   | 90                                                                        | 94                                                                        |
| Центробежная сила, кН:                                                                               | 15                                                                        | 15                                                                        |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм:                                                                     | 500 x 586                                                                 | 500 x 586                                                                 |
| Рабочая ширина, мм:                                                                                  | 500                                                                       | 500                                                                       |
| Частота, Гц:                                                                                         | 98                                                                        | 98                                                                        |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин:                  | 29                                                                        | 29                                                                        |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м <sup>2</sup> /ч: | 870                                                                       | 870                                                                       |
| Тип двигателя:                                                                                       | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя:                                                                              | Honda                                                                     | Honda                                                                     |

|                                               |                                                                                                  |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| двигатель:                                    | GX 160                                                                                           | GX 160                                                                                           |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup> :              | 163                                                                                              | 163                                                                                              |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт: | 3,6                                                                                              | 3,6                                                                                              |
| при числе оборотов, 1/мин:                    | 3.600                                                                                            | 3.600                                                                                            |
| Расход топлива, л/ч:                          | 1,8                                                                                              | 1,8                                                                                              |
| Объем бака (топливо), л:                      | 3,7                                                                                              | 3,7                                                                                              |
| Силовая передача:                             | От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики | От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики |
| Тип топлива:                                  | Бензин                                                                                           | Бензин                                                                                           |

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода WPU 1550

Отличная маневренность благодаря специальной форме плиты основания и наличию разнообразных точек захвата на раме. Выдающаяся устойчивость даже при боковом управлении. □

Удобно расположенное устройство дистанционного управления газом для простоты и надежности запуска и остановки машины. □

Прочная и не требующая трудоемкого технического обслуживания конструкция обеспечит длительный срок службы: устойчивая рама для защиты двигателя; очень износостойкая плита основания из чугуна с шаровидным графитом; износостойкий клиновый ремень. □

Водяной бак: простота заполнения благодаря возможности демонтажа без применения инструмента.

Оснащение двумя фильтрами, а также большой топливной крышкой с защитой от утери. □

Система орошения: оптимальное распределение воды по всей ширине плиты основания; автоматическое управление подачей только при вибрировании.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_