

Нарезчик швов Wacker Neuson MFS 14 X

Нарезчик швов бензиновый MFS14 X является ярким примером, единения простоты, надежности и функциональности. Модель компактна легко транспортируется. Этот шоврезчик прекрасно сбалансирован. Машину применяют если производственная задача требует резку бетона или асфальта глубиной до 12.5 см. Основным плюсом резчика это конечно же оптимальное сочетание цены и качества. Швонарезчик стандартно укомплектован 20-литровым баком для воды и двухсторонней системой подачи воды на режущий диск, что позволяет длительно работать без остановки.



Технические характеристики

Рабочая масса:	67 кг
Диаметр режущего диска мах.:	355 мм
Глубина реза мах.:	125 мм
Рабочие габариты (без направляющего колеса) ДхШхВ:	916x483x855 мм
Посадка диска:	25,4 мм
Емкость бака для воды:	20 л
Тип двигателя:	Wacker Neuson WN7 бензиновый 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем двигателя:	212 см ³
Максимальная мощность двигателя:	4,2 кВт
При оборотах двигателя:	3600 1/мин
Емкость топливного бака:	3,6 л
Расход топлива:	1,32 л/час

Технические особенности

Двигатель WN7 мощностью 4.2 кВт, выдерживает значительные нагрузки

Посадочный диаметр 27 мм (для монтажа диска, снимается внутреннее кольцо)

Наличие направляющей, для удобства контроля линии нарезки Защитный кожух закрывает режущий диск со всех сторон, кроме рабочей части Наличие подцепного элемента, для облегчения

транспортировки Ручка оператора регулируемая, фиксируется на разной высоте Простая и надежная система настройки глубины реза Между колесами находится ножной стопор движения Бак с водой на 20 литров, что позволяет не беспокоиться за смачивание диска Экономичный расход топлива 1.3 литра в час, при общем объеме бака 3.6 л. Максимальная глубина реза 12,5 см, при алмазном диске 350 мм

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>