

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 4-250 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Максимальный напор, м:	32
Максимальный поток, м.куб/час:	180
Мощность двигателя, л.с:	17-27
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

□ □ □ □ □ □ □ □ Модель	Напор, м □	□ Поток, м3/час □	□ □ □ □ □ □ Двигатель	□ Мощность, л.с. □	□ Ø частиц, мм □ □
□ JD 4-250 G10 FVM06 TANK □	□ □ □ 32	□ □ □ □ □ 180	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □ □ 27	□ □ □ □ □ 50
□ JD 4-250 S FVM06 TANK □	□ □ □ 32	□ □ □ □ □ 180	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □ □ 27	□ □ □ □ □ 50
□ JD 4-250 G10 FVM04 TANK □	□ □ □ 32	□ □ □ □ □ 180	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □ □ 23	□ □ □ □ □ 50

JD 4-250 G10 FLD16 TANK	32	180	Lombardini 625-	14	50
JD 4-250 G10 FZD31 TANK	32	180	Deutz D2011 L021	21	50
JD 4-250 G10 FHT04 TANK	32	180	Hatz 2M41C	24	50

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>