

Бетононасос BSA 1409 D

Новое поколение стационарных бетононасосов для строительных площадок. Современный дизайн, корпус из высокопрочного пластика. Стационарный бетононасос Putzmeister **BSA 1409 D** предназначен для работ по бетонированию с максимальной производительностью до 97 м³/ч, максимальным давлением до 106 бар.



Дизельным двигателем Deutz - 140 кВт. Прямоточная гидравлическая система закрытого типа FFH, система контроля работы насоса EPS. Объем и давление подачи отображаются на дисплее бетононасоса.

Высота подачи бетонной смеси – **до 120 метров или по горизонту – до 400 метров**. В 2014 году насосом этой модели был поставлен рекорд, при строительстве метроперегона в Санкт-Петербурге бетон подавался по горизонту на 950 метров.

Технические характеристики

Макс. объем подачи:	97/67 м ³ /ч
Макс. давление подачи:	71/106 бар
Макс. фракция бетона:	40 мм
Диаметр цилиндра:	200 мм
Ход поршня:	1400 мм
Мощность двигателя:	140 кВт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	5877x1888x2295 мм
Вес:	4500 кг

Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

Поворотные дверцы для облегчения доступа и защиты от атмосферных воздействий. **Удобный доступ** для выполнения техобслуживания и ремонта.

Миниатюрная панель манометров и гидроточек: все данные системы в одном месте.

Наглядный графический дисплей EGD.

Гидравлика и переключающие цилиндры расположены так, чтобы контакт с бетоном, а следовательно и их загрязнение были исключены. **Внешнее присоединение запорной задвижки** (серия с ходом от 1400 мм).

мм). **Легкая замена всех компонентов S-шибера. Быстрая замена поршня** благодаря открытому в□ верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и□ автоматической системе извлечения поршня (тип НР). **Централизованная система смазки** для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. **Бункер оптимизированной геометрии**, облегчающей очистку и□ уменьшающей остаток бетона. **Гладкая наружная поверхность**, облегчающая очистку. **Увеличивающие площадь** опирания и□ повышающие устойчивость наклонные опоры **Практичная ручная лебедка. Дополнительные возможности фиксации** насоса, например, при помощи натяжных замков (для хода от□2100□мм).□

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>