

## Автобетононасос М 42-5 LW Volvo

Автобетононасос BSF 42-5.16H на базе шасси Volvo не превышает действующие нормативные ограничения по размерам, весу и нагрузкам на оси для перемещения по дорогам общего пользования, рассчитанным на нагрузку 10 тонн на ось. Общая масса 29 260 кг/ Новая компоновка шасси - Tridem, пневмоподвеска группы осей с централизованным управлением и автоматическим равномерным распределением нагрузки, подруливающая ось, спальная кабина, автономный отопитель двигателя и кабины Webasto, мощный двигатель 469 л.с., двуслойный износостойкий бетоновод на стреле, промывочный насос высокого давления, современные системы управления и контроля за работой бетононасоса и распределительной стрелы.



### Технические характеристики

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Объем подачи:                      | 160 м <sup>3</sup> /ч |
| Давление подачи:                   | 85 бар                |
| Диаметр цилиндра:                  | 230 мм                |
| Ход поршня:                        | 2100 мм               |
| Высота подачи:                     | 41,6 м                |
| Дальность подачи:                  | 37,6 м                |
| Глубина подачи макс.:              | 30,7 м                |
| Количество секций распределстрелы: | 5                     |
| Тип складывания распределстрелы:   | 5 RZ                  |
| Длина концевой распределшланга:    | 4,0 м                 |
| Диаметр бетоновода:                | 125 мм                |
| Шасси:                             | Volvo FM 460          |

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>