

Гидровращатель Delta RD-15

Гидробур Delta RD-15 на экскаваторы массой 10-15 тонн. Данная модель является переходной между моделями RD-12 и RD-20 и применяется в случаях когда на экскаватор массой 10-12 тонн подбирается самый мощный из возможных вариантов гидровращателей или когда на машину массой 15-16 тонн устанавливается наиболее лёгкий вариант для проведения работ по предварительному бурению.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	10-15
Тип машины:	экскаватор
Крутящий момент, Нм:	□ 5024-15071
Максимальное давление, бар:	80-240
Поток масла, л/мин:	□ 80-170
Частота вращения об/мин:	20-43
Длина стандартных шнеков, мм:	1750
Диаметр стандартных шнеков, мм:	150-1200
Масса гидровращателя, кг:	173
Высота гидровращателя, мм:	930
Диаметр гидровращателя, мм:	290

Графики производительности Delta RD-15

Зависимость мощности от давления □ на гидробурах Delta RD-15

Зависимость скорости вращения от скорости гидротока □ на гидробурах Delta RD-15

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Скидка на гидробур Delta RD-15

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-15 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-15. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>