

## Шинозащитная цепь X18 Royalrock

**Шинозащитная цепь X18 Royalrock** европейского производства для больших погрузчиков эксплуатационной массой 20-82 тонн. Применяется при таких работах как работа с гранитом, базальтом, железными, медными, хромовыми рудами, золотом. Шинозащитные цепи на заводах Австрии, Словении и Словакии изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.

Производитель цепей для защиты шин имеет собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методомковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.



## Технические характеристики

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Эксплуатационная масса:    | 20-82 т                                                      |
| Размеры звена (ШхВхД):     | 32х59х90 мм                                                  |
| Мощность двигателя:        | 274-403 □ кВт                                                |
| Размеры шин:               | □ 26.5×25 – 29.5×25 – 35/65-33                               |
| Система:                   | из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом □ |
| Размер ячеек D:            | 79 мм                                                        |
| Вес:                       | 750 г/звено                                                  |
| Износ:                     | 3450 г/звено □                                               |
| Кольцо:                    |                                                              |
| d1:                        | 18 мм                                                        |
| d2:                        | 67 мм                                                        |
| поперечное сечение кольца: | 254 мм <sup>2</sup>                                          |
| Материал звена Cr-Mo:      | Легированная сталь со специальной термообработкой □          |
| Материал кольца Cr-Mn-Mo:  | Легированная сталь со специальной термообработкой            |
| Глубина закалки кольца:    | 1 □ мм                                                       |

Рабочие зоны:

☐ Работа с гранитом, базальтом, железными, медными, хромовыми рудами, золотом

**Элементы цепи и размеры**

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>