

Гидравлический бетонолом-измельчитель ВВН 1300 В

Бетонолом гидравлический — это универсальное оборудование для дробления, разрушения, сортировки и подготовки бетона и арматур к вторичной переработке. Они характеризуются высокой мобильностью, безопасностью, простотой управления, высоким разрушающим воздействием.

Новое поколение гидроклиньев имеет 3 конфигурации челюстей, чтобы максимально отвечать запросам клиентов в сфере переработки и утилизации.



Технические характеристики

*В - без ротации, R - с ротационным устройством:

Модель:	В	R
Класс машины-носителя, т:	45-55	55-80
Рабочий вес, кг:	5160	6900
Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:	1250	1250
Глубина захвата, мм:	1083	1083
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т:	520	520
Усилие на острие зубьев, т:	150	150
Рабочее давление, бар:	350	350
Расход масла, л/мин:	450	450-600
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	8,5/6	8,5/6
Резка арматуры, мм:	60	60

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>