

Дизельная стационарная электростанция Pramac GSW225I

Электрогенераторы Pramac разработаны для резервного применения и отвечают требованию "тихая мощность". Выносливые и надежные, как все агрегаты Pramac, "тихая мощность" гарантирует полное соблюдение директив эмиссии шумов (2000/14/EC). Главное достоинство двигателей FPT – низкий расход топлива и высокий моторесурс.



Дизельные генераторы Pramac мощностью до 220 кВа выделяет красочный дизайн, европейское качество сборки, высокая надежность и совсем неприхотливость в процессе эксплуатации. В отличие от бензогенераторов, дизельгенераторы Pramac обладают огромным коэффициентом полезного действия, что делает их еще и экономичными.

Технические характеристики

Модель:	GSW225I в кожухе	GSW225I на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, $\cos \varphi$:	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP кВа/кВт:	220/176	220/176
Номинальная мощность PRP, $\square$ кВа/кВт:	203,9/163,1	203,9/163,1
Двигатель, производитель:	FPT NEF67TM7	FPT NEF67TM7
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	3400	2600
Ширина, мм:	1250	1000
Высота, мм:	1770	1745
Сухой вес, кг:	2155	1580

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>