

Адсорбционные осушители ADX-F20-40

Адсорбционные осушители Comprag ADX-F работают с постоянной точкой росы -40°C . Ресиверы большого диаметра заполнены оптимальным количеством адсорбента (поглотителя влаги). Сжатый воздух движется внутри ресивера с умеренной скоростью, с относительно большим временем соприкосновения с адсорбентом, обеспечивая эффективный процесс осушки. Осушители оснащаются качественными функциональными клапанами, с долгим сроком эксплуатации. Переключение режимов работы осушка-продувка осуществляется электронным контроллером с периодичностью циклов в 10 минут.



Технические характеристики

Модель:	ADX-F-20	ADX-F-30	ADX-F-40
Расход воздуха* (м ³ /мин):	2	3	4
Макс. рабочее давление (бар):	10	10	10
Резьбовое соединение:	1"	1	1 1/4"
Напряжение (фаз/В/Гц):	1/230/50	1/230/50	1/230/50

Функциональные особенности

Полностью автоматический режим работы
Постоянная точка росы -40°C
Качественный адсорбент, с крупной зернистостью
Оптимальная цикличность работы 10 мин
Регулировка количества продувочного воздуха

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____