

## Рукав EXTRA BLAST-32: диаметр 32 x 48 мм, длина 40 м

Износостойкие, статически нейтральные пескоструйные рукава. Предназначены для любого вида пескоструйных работ. Внутренняя часть рукава изготовлена из натуральной резины с высочайшей устойчивостью к абразивному износу.



### Характеристики:

1. Наружный слой. Чёрный, диэлектрический, температуро- и пескостойкий SBR/NBR полимерный материал с текстильной оплёткой.
2. Армирование. Двойная текстильная оплётка.
3. Внутренний слой. Чёрный, гладкостенный, диэлектрический, пескостойкий NR/BR полимерный материал. Абразивный износ по DIN ISO 4649:2013 макс. 60 ммЗ.

### Технические характеристики

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Модель:                      | EXTRA BLAST                                           |
| Рабочее давление:            | 12 бар                                                |
| Давление разрыва:            | 36 бар                                                |
| Рабочие температуры:         | -300C / +800C                                         |
| Электрическое сопротивление: | □ <1 МОм                                              |
| Износостойкость:             | макс. 60 ммЗ                                          |
| Внутренний слой:             | NR/BR Чёрный, гладкостенный                           |
| Наружный слой:               | SBR/NBR Чёрный, гладкостенный, с текстильной оплёткой |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_