Оборудование фирмы REXTER

Позиционеры вил для экстремальных условий с FEM кареткой, установленной на балке (PFA-T)

Позиционеры вил для экстремальных условий с FEM кареткой, установленной на балке, с отдельной кареткой бокового сдвига (PFA-T)

Позиционер вил позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.

Техническая характеристика

Грузоподъемность: 2500/500-1200/600
Шина W4:980-2200 мм
Высота H7:640-870мм
Вес: 129-1144 кг

Техническая спецификация без вил Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика Макс
имальная рекомендованная длина вил 1600 мм (FEM 2 - FEM 3) Максимальная рекомендованная длина вил 2600 мм (FEM 4) Самосмазывающиеся верхние скользящие вкладыши С хромированной закругленной верхней балкой С отдельной кареткой бокового сдвига Максимальный ход каретки 100 + 100 мм (FEM 2 - FEM 3) Максимальный ход каретки 150 + 150 мм (FEM 4)

Как заказать позиционер вил на погрузчик

Для заказа позиционера на ваш погрузчик следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические характеристики . Чем больше подробной информации, тем правильнее это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru