

## Бетонолом пневматический TEX 140PS

Пневматический бетонолом Atlas Copco TEX 140PS выполненный в пластиковом шумопоглощающем корпусе с фиксированными рукоятками без гашения вибраций. Мощный быстрый инструмент для крушения бетонных конструкций, кирпичных кладок, асфальта и природного камня. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких отбойных молотков TEX 140PS одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.



### Технические характеристики

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип выключателя:                                                         | Стандарт             |
| Модификация отбойного молотка:                                           | с глушителем         |
| Размер хвостовика (мм):                                                  | Шестигранный 25x108  |
| Размер хвостовика (дюймы):                                               | Шестигранный 1x4 1/4 |
| Масса:                                                                   | 15.5 кг              |
| Длина:                                                                   | 590 мм               |
| Расход воздуха:                                                          | 25 л/с               |
| Расход воздуха:                                                          | 1,5 м³/мин           |
| Частота ударов/мин:                                                      | 1530                 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):                                  | 15.2 м/с²            |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC): | 104 дБ(А)            |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 91 дБ(А)             |

### Особенности

Пуск SOFSTART™ – полное управление долотом. Выпускаются с двухступенчатым пуском, обеспечивающим полный контроль при начале работы даже в трудных условиях. Удобство работы. Свободное вращение шарнира на входе воздуха даже под давлением. Цельный корпус – меньше деталей, больше надежность. Износостойкий глушитель из полиуретана снижает уровень шума до 75% (в сравнении с таким же бетоноломом без глушителя, ISI 3744). Встроенный лубрикатор минимизирует

износ и незаменим при минусовых температурах; можно использовать с антифризом, например AIR-OIL Atlas Copco. Вмещает смазку на всю рабочую смену.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>