

Рукав пневматический X-Lite с БРС Ø20мм x 3м

Пневматический бетонолом Atlas Copco TEX 140PS выполненный в пластиковом шумопоглощающем корпусе с фиксированными рукоятками без гашения вибраций. Мощный быстрый инструмент для крушения бетонных конструкций, кирпичных кладок, асфальта и природного камня. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких отбойных молотков TEX 140PS одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.



Технические характеристики

Тип выключателя:	Стандарт
Модификация отбойного молотка:	с глушителем
Размер хвостовика (мм):	Шестигранный 25x108
Размер хвостовика (дюймы):	Шестигранный 1x4 1/4
Масса:	15.5 кг
Длина:	590 мм
Расход воздуха:	25 л/с
Расход воздуха:	1,5 м³/мин
Частота ударов/мин:	1530
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	15.2 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	104 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м:	91 дБ(А)

Особенности

Пуск SOFSTART™ – полное управление долотом. Выпускаются с двухступенчатым пуском, обеспечивающим полный контроль при начале работы даже в трудных условиях. Удобство работы. Свободное вращение шарнира на входе воздуха даже под давлением. Цельный корпус – меньше деталей, больше надежность. Износостойкий глушитель из полиуретана снижает уровень шума до 75% (в сравнении с таким же бетоноломом без глушителя, ISI 3744). Встроенный лубрикатор минимизирует

износ и незаменим при минусовых температурах; можно использовать с антифризом, например AIR-OIL Atlas Copco. Вмещает смазку на всю рабочую смену.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>