

Бетонолом пневматический TEX P 60 S, 32 x 160

Тяжелый пневматический бетонолом Atlas Copco TEX P60 S выполненный из цельнометаллического корпуса с частотой удара 1500 ударов в минуту является наиболее крепким и производительным бетоноломом, практически все детали TEX P60 S и TEX P90 S взаимозаменяемы, поэтому обслуживание и ремонт будут дешевле, если в вашем арсенале будут оба бетонолома. Гашение вибраций на данных моделях происходит за счет возврата поршня с воздушной подушкой. Система двойного старта работает таким образом, чтобы разогнать инструмент на максимальную частоту ударов только когда он непосредственно упирается в разрушаемый материал. Atlas Copco TEX P60 прекрасный инструмент для работ по асфальту. Обладает пониженным уровнем шума благодаря системе шумоподавления.



Технические характеристики

Тип выключателя:	Стандарт
Модификация отбойного молотка:	С системой шумоподавления
Размер хвостовика (мм):	Шестигранный 32x160
Размер хвостовика (дюймы):	Шестигранный 1 1/4x6
Масса:	33 кг
Длина:	690 мм
Расход воздуха:	36 л/с
Расход воздуха:	2,1 м³/мин
Давление воздуха:	6 бар
Частота ударов/мин:	1500
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)*:	16.8 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC)*:	109 dB(A)
Уровень звукового давления (ISO 11203)** L _p , r=1 м:	97 dB(A)

Особенности

Имея низкий центр тяжести, эти машины очень устойчивы и удобны в работе. Специальный входной

шарнир, вращающийся даже при подаче давления, делает бетоноломы TEX еще более подвижными. Блок бойка, проверенный в подобных ранних моделях, не только держит большую энергию удара, но и предотвращает повреждения ударного механизма под воздействием изношенного хвостовика бура. Мощный бетонолом, но легко контролируемый. Благодаря двухступенчатому пуску SOFSTART™ оператор может начать работу с меньшей частотой удара, устанавливая бетонолом в нужном месте без лишних усилий. Встроенный лубрикатор обеспечивает достаточность смазки для минимизации износа инструмента. Легко доступен, работает на минеральных и синтетических маслах и вмещает смазку на всю рабочую смену. Особенность TEX P60 S и TEX P90 S – возврат поршня с воздушной подушкой. Это уменьшает вибрацию при отстукивании и “пустом” ударе, снижая нагрузку на оператора и бетонолом. Пониженный уровень шума благодаря системе шумоподавления.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>