

Косилка на трактор FERRI ZMTE 1800

Навесное оборудование на трактор для измельчения травы, кустов для содержания придорожной территории –окосов обочин. За счёт прикатного роллера (валика) косилка FERRI ZMTE повторяет рельеф грунта, так же есть возможность выставления одного из трёх уровней высоты скоса растительности. Данная косилка идеально подходит под трактора мощностью от 50 до 80 л.с.



Технические характеристики

Модель косилки:	ZMTE 1600	ZMTE 1800	ZMTE 2000
Рекомендованная мощность трактора, л.с.:	50-80	60-80	70-80
Минимальный вес трактора, кг:	2200	2400	2600
Минимальная ширина трактора, мм:	1800	2000	2200
Ширина среза, мм:	1640	1840	2040
Максимальное боковое смещение, мм:	2800	3000	3200
Угол поворота головки, градусов:	45/90		
Вес, кг:	532	610	636
Ротор:	6-рядный, спиральный		
Тип лезвий:	Y-образные или молотки		
Количество лезвий:	40 (20)	48 (24)	
Количество ремней:	3		4
ВОМ трактора, об/мин:	540		
Скорость лопасти, м/сек:	46	50	
Максимальный диаметр скашивания, мм:	До 30 (40)		
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм:	140		
Фронтальная и тыльная защита режущей головки:	есть		

Преимущества косилки ZMTE

Сцепление обгона коробки передач Коробка передач устанавливается за пределами крышки коробки передач (больше бокового скольжения и меньше угла наклона вала ВОМ) Гидравлический цилиндр

бокового переключения передач, установленный в параллельных рычагах для лучшей защиты во время работы Гидравлический цилиндр для позиционирования головки Поворотный шарнир и параллелограммные рычаги на самосмазывающейся втулке Термо обработанные штифты Регулируемый по высоте ролик Ø мм 140 Передняя гарда с металлическими закрылками Усиленный вал отбора мощности

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>