

Лубрикатор CLG 30

Пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 12T-01 с Т-образной рукояткой для вертикального бурения отверстий глубиной до двух метров. Перфоратор используется в гордобывающей промышленности, для бурения отверстий для взрывчатки, сливных отверстий и т.д. У модели BBD 12TS-01 есть шумоподавление. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких перфораторов BBD 12T одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.



Технические характеристики

Модель:	BBD 12T-01	BBD 12TS-01
Масса:	11 кг	12 кг
Длина:	505 мм	505 мм
Расход воздуха:	24 л/с	22 л/с
Число оборотов/мин:	220	220 rpm
Скорость проникновения:	150 мм/мин	150 мм/мин
Соединение шлангом:	19 мм	19 мм
Частота ударов/мин:	2580	2580
Диаметр поршня:	45 мм	45 мм
Длина хода:	40 мм	40 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	16 м/с ²	16 м/с ²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	116 дБ(А)	111 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м:	103 дБ(А)	98 дБ(А)
Размер хвостовика (мм):	22x108	22x108

Преимущества

Встроенная функция продувки воздухом проделываемых отверстий от шлама. Модель BBD 12TS-01 оснащена глушителем.

Применение

Бурение отверстий глубиной до двух метров. Бурение сливных отверстий. Бурение анкерных и клиновидных отверстий.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>