

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1240

Буровой станок **Boomer S1 D** используется для проходки в тоннелях сечением до 31 м². Проходка оснащена одной стрелой **BUT 29** и перфоратором **COP 1838ME**, **COP 1638** или **COP 2238** в зависимости от вида горной породы.



Буровая установка Boomer S1 D

Преимущества:

Современная проходка оснащена DCS - буровой гидравлической системой прямого управления с функцией антизаклинивания бурового става; Прямое и быстрое позиционирование в тяжелых условиях обеспечивает стрела BUT 29; Максимальный угол поворота стрелы $\pm 35^\circ$; Все используемые перфораторы COP, оснащены системой двойного демпфирования для увеличения эксплуатации бурового инструмента; Кабина оборудована по стандарту FOPS. Для удобства оператора кабина оборудована поворотным креслом для движения по дороге и бурения.

Технические характеристики

Стрела:	1 x BUT 29
Податчик:	1 x BMH 2831–2849
Буровая система:	DCS
Мощность электродвигат.:	1 x 55 кВт/75кВт
Установленная мощность:	59 кВт/79 кВт
Шины:	9,00 x R20
Длина:	11 355 мм с BMH 2843
Ширина:	1750 мм
Высота:	2800/2100 мм
Радиус поворота:	4950/2985 мм
Клиренс:	365 мм
Вес:	12 000 кг

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>