

Буровая установка Atlas Copco Boomer 282

Гидравлический проходческий станок **Boomer 282** оснащен двумя стрелами **BUT 28** и предназначен для работы в туннелях среднего и малого сечения до 45 м², а также для добычи руды.

BUT 28 обеспечивает быстрое, прямое позиционирование. Для управления буровой проходческой машины используется система прямого управления (DCS).



Буровая установка Boomer 282

Преимущества:

Перфораторы COP 1838 или COP 1638 снабжены двойной системой амортизации и используются для различных горных пород; В гидравлической системе DCS присутствует функция антизаклинивания бурового состава; Максимальный угол поворота стрелы +45°/-25°; В конструкции стрелы BUT 28 использована система измерения угла подачи (FAM1); Для особо тяжелых режимов работы используются буровые центраторы.

Технические характеристики

Длина:	11 830 мм с BMH 2843
Ширина:	1 990 мм
Высота:	3000/2300 мм
Радиус поворота:	5700/2800 мм
Вес:	18 300 кг
Клиренс:	290 мм
Мощность электродвигат.:	2 x 55 кВт
Установленная мощность:	125 кВт
Буровая система:	DCS

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>