Оборудование фирмы Atlas Copco

Шланг X-Lite, 25 мм / 1 бухта 60 м



Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 656W с пневмоподдержкой и водяной промывкой, предназначены для работы в горнодобывающей отрасли, для бурения мягкой породы или бурения более твердых пород но в небольших количествах на глубину до 6 метров. Оптимальное соотношение расходования воздуха к производительности. Расход воздуха 48 литров сжатого воздуха в секунду делает необходимым использование таких моделей компрессоров как XAS 57 Dd.

Технические характеристики

Масса:	22 кг
Длина:	658 мм
Расход воздуха:	48 л/с
Частота ударов/мин:	2040
Диаметр поршня:	65 мм
Длина хода:	59 мм
Наибольший диаметр расширителя:	76 мм
Диаметр скважины:	27 - 41 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2):	21.2 м/с²
Размер хвостовика:	22x108 мм

Особенности

Хорошее соотношение высокой скорости проходки и низкого расхода воздуха. Благодаря небольшому весу может также использоваться в качестве углубочного бурильного молотка. Поставляется с Т-образной рукояткой. Надежный ротационный механизм с винтовой направляющей. Управление пневмостойкой размещено на стойке.

Применение

Для мягких и среднетвердых пород. Крепость породы 0 - 100 MPa. Бурение на глубину до 6 м.

Промышленное бурение. Горнодобывающая промышленность и строительство. Бурение взрывных скважин и вторичное бурение. Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня. Производство строительного камня.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru