Оборудование фирмы Atlas Copco

Влагоотделитель VAM 5A□

Шахтный пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 94W с пневмоподдержкой для работ в производстве по добыче угля, строительного камня, на горнопроходческих работах. С расходом воздуха 69 литров в секунду потребуется такой компрессор как модель XAS 97 Dd



Технические характеристики

Масса:	28 кг
Длина:	670 мм
Расход воздуха:	97 л/с
Частота ударов/мин:	3300
Диаметр поршня:	90 мм
Длина хода:	45 мм
Наибольший диаметр расширителя:	76 мм
Диаметр скважины:	27 - 41 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2):	15 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (ISO 15744):	125 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 15744) Lp, r=1 м:	114 дБ(А)
Размер хвостовика:	22x108 мм

Особенности

Высокопроизводительный перфоратор для любых пород — от мягких до твердых. Твердость породы 100 -200 МРа. Короткий ход и высокая частота ударов делают его идеальным для мягких пород. Большой диаметр поршня для высокой эффективности даже при низком давлении воздуха. Ударный механизм с храповиком. Управление пневмостойкой размещено на стойке.

Применение

Промышленное бурение. Горнодобывающая промышленность и строительство. Производство строительного камня.

Телескопическая пневмоподдержка

Все стойки имеют управление подачей в хвостовой части.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация