

Шланг X-Lite, 25 мм / 1 бухта 60 м

Пневматический шахтный перфоратор Atlas Copco BBC 34W с пневмоподдержкой и водяной промывкой пробуренных скважин является одним из самых мощных инструментов для добычи строительного камня, в горнопроходческих работах, для работ в ограниченных пространствах. Диаметр скважин бурения от 27 до 44 мм подойдет и для установки взрывчатки. Для данного перфоратора рекомендуем использовать компрессор XAS 137.



Технические характеристики

| | |
|---|-----------------------|
| Масса: | 33.5 кг |
| Длина: | 775 мм |
| Расход воздуха: | 88 л/с |
| Частота ударов/мин: | 2280 |
| Диаметр поршня: | 80 мм |
| Длина хода: | 70 мм |
| Наибольший диаметр расширителя: | 76 мм |
| Диаметр скважины: | 27 - 41 мм |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2): | 20.4 м/с ² |
| Гарантированный уровень звукового давления, L _w (ISO 15744): | 127 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 15744) L _p , r=1 м: | 116 дБ(А) |
| Размер хвостовика: | 22x108 мм |

Особенности

Высокоэффективен при работе с средними и твердыми породами. Крепость породы: 200 - 400 МПа. Длинный зод, высокая энергия удара. Большой диаметр поршня делает его эффективным даже при низком давлении воздуха. Мощный ротационный механизм с винтовой направляющей. Управление пневмостойкой размещено в хвостовой части перфоратора.

Пневмоподдержка

Телескопические стойки одно и двух сегментные для поддержки бурового инструмента в вертикальном или горизонтальном положении.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>