

Комплект лезвий для грейфера MG 1500

Грейфер MG 1500 теперь выпускается как Грейфер Epiroc MG 1500.

Благодаря чрезвычайно крепкой конструкции они подходят для сортировки и погрузки материала, а также для работ по разборке, не требующих тяжелой нагрузки (кладка, строения из древесины). Конструкция мультигрейферов отличается малым весом и большим объемом захвата. Эффективность при погрузке материала и высокое усилие сжатия – качества, которые будут полезны также во время выполнения работ по сносу.



Технические характеристики

Класс машины-носителя, т:	17-28
Рабочий вес, кг:	1800
Макс. закрывающее усилие, т:	6.8
Расход масла, откр./акр., л/мин:	120-170
Рабочее давление, откр./закр., бар:	350
Привод поворотного механизма:	Гидро
Расход масла, вращение, л/мин:	30-35
Рабочее давление, вращение, бар:	190-210
Объем, л:	800
Ширина раскрытия челюстей, мм:	2100
Ширина захвата, мм:	1000

Преимущества

В стандартной комплектации имеется гидравлический механизм поворота на 360°. Элементы захвата и корпуса изготовлены из стали марки HARDOX, способной выдержать наиболее тяжёлые условия эксплуатации. Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают высокое усилие в течение всего цикла закрывания челюсти. Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Безопасная обработка захваченного материала благодаря двум приводам вращения. Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от

повреждений. Высокая производительность при выполнении работ по сортировке и погрузке. Благодаря синхронному закрыванию челюстей упрощается захват тонких элементов. Заменяемые лезвия, которые можно переворачивать, уменьшают общую стоимость владения.

Сортировка материала при помощи гидравлического грейфера MG 1500

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>