

Молоток отбойный гидравлический LH 390, 32 x 160

Один из самых мощных гидравлических молотков, применяется для твердых видов бетона, природного камня и асфальта. Рукоятки без гашения вибраций.



Технические характеристики

Модель:	LH 390 E	LH 390 E	LH 390 E HBP
Размер хвостовика, мм:	28x160	32x160	32x160
Вес, кг:	33	33	33
Длина, мм:	765	765	765
Расход масла, л/мин:	20-30	20-30	20-30
Рабочее давление, бар:	110 - 125	110 - 125	115 - 130
Макс. давление в обратной линии, бар:	15	15	35
Частота ударов в минуту:	1150 - 1600	1150 - 1600	1150 - 1600
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с ² :	20.1	20.1	20.1
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w:	106	106	106
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м:	93	93	93
Класс по ЕНТМА:	D/E	D/E	D/E

Преимущества

Низкий уровень шума. Тонкий корпус. Отличное соотношение мощности и веса.

Применение

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>