

## Агрегат сварочный MOSA TS 400 PS-BC

Универсальный сварочный агрегат TS 400 PS-BC производства компании MOSA (Италия) предназначен для сварки штучным электродом деталей из обычных и нержавеющей сталей на постоянном токе, агрегат также может использоваться в качестве электростанции. Агрегат собран на базе четырехтактного четырехцилиндрового дизельного двигателя с жидкостным охлаждением Perkins 404 C-22G (Великобритания). Универсальный сварочный агрегат TS 400 PS-BC имеет:



шумо/погодозащитный кожух, асинхронный генератор, свечи предпускового подогрева двигателя, плавную регулировку сварочного тока в диапазоне - 20...400 А, режим сварки целлюлозными электродами, 60% продолжительность включения нагрузки при токе 400 А, напряжение холостого хода в сварочной цепи 70 В, возможность подключения трехфазных электрических нагрузок с напряжением 380 В мощностью до 16 кВА и однофазных нагрузок с напряжением 220 В мощностью до 12 кВА, устройство защитного отключения (УЗО), устройство отключения при перегрузке, вольтметр, скорость вращения вала 1500 об/мин, электростартер, указатель уровня топлива, 60 л топливный бак, счетчик моточасов, продолжительность работы от одной заправки 15 часов при ПН=60%, уровень шума 69 дБ на расстоянии 7 м, класс защиты IP23, аварийное отключение двигателя при критическом снижении давления масла/повышении температуры или скорости вращения вала.

В комплект поставки универсального сварочного агрегата TS 400 PS-BC входит:

агрегат в кожухе, аккумуляторная батарея, токоъемники для подключения сварочного кабеля, По специальному заказу дополнительно для универсального сварочного агрегата TS 400 PS-BC поставляется:

сварочный кабель, электрододержатель, маска сварщика, вилка 220 В 32 А, вилка 380 В 32 А, комплект для заземления, вольтметр/амперметр сварочной цепи, комплект из двух колес и фаркопа для локальной транспортировки, двухколесное шасси для транспортировки по дорогам общего пользования, искрогаситель, пульт дистанционного управления с кабелем длиной 20 м.

Специальные версии:

агрегат с выходным переменным однофазным напряжением 48 и 110 В.

## Технические характеристики

Ток, А:	400
ПН %:	60
Топливо:	дизельное
Диам.электр.,мм:	до 8
Габариты, см:	172x98x111
Масса, кг:	780
кВА(380/3):	16
кВА(220/1):	12

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>