

## Вибрационные булавы AA77

Механические глубинные вибраторы маятникового типа Husqvarna серии AA с бензиновым приводом AMG3200 с двигателем Honda или дизельным приводом AMD3000 с двигателем Lombardini для работы на открытых пространствах различной площади. Надежные с низким уровнем выбросов в атмосферу, в сочетании с низким уровнем шума. Гибкие валы длиной 6 метров для максимальной рабочей площади (так как двигатель устанавливается в стороне от рабочей зоны). Для уменьшения передаваемой вибрации на руки оператора, гибкость валов уменьшена. Внутренние конические дорожки булавы с большой площадью трения исключают потерю оборотов при погружении вибратора в бетон.



### Технические характеристики

|                                    |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Модель:                            | AMD3000                | AMG3200                |
| Тип топлива:                       | Дизельный              | Неэтилированный бензин |
| Частота вращения двигателя об/мин: | 2900                   | 3600                   |
| Мощность, кВт (л/с):               | 3.0 (4.1)              | 3.2 (4.2)              |
| Марка двигателя:                   | Lombardini             | Honda                  |
| Тип двигателя:                     | 15LD225                | GX160 UT1 SXS4 SD      |
| Направление вращения:              | Против часовой стрелки | Против часовой стрелки |
| Емкость топливного бака, л:        | 3                      | 3.1                    |
| Объем моторного масла, л:          | 0.9                    | 0.6                    |
| Предупреждение:                    | масло                  |                        |
| Система стартера:                  | Реактивный стартер     | Реактивный стартер     |
| Масса, кг:                         | 46                     | 15                     |
| Уровень шума, дБ(А):               | 79                     | 75.7                   |

### Технические характеристики вибрационных булав

|        |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|
| Модель | AA27 | AA39 | AA47 | AA67 | AA77 |
|--------|------|------|------|------|------|

|                                     |      |       |       |       |       |
|-------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр булав, мм                   | 27   | 39    | 50    | 63    | 75    |
| Длина вала, м                       | 6    | 6     | 6     | 6     | 6     |
| Частота вибрации в бетоне, виб/мин  | 9200 | 12000 | 11200 | 10500 | 9200  |
| Центробежная сила, Н                | 4700 | 2000  | 3800  | 4300  | 4700  |
| Длина трубы, мм                     | 510  | 366   | 420   | 500   | 510   |
| Масса, кг                           | 29   | 19    | 23    | 25    | 29    |
| Амплитуда, мм                       | 1.2  | 0.55  | 0.69  | 0.84  | 1.2   |
| Значение вибрации, м/с <sup>2</sup> | 3.16 | 1.56  | 3.52  | 2.6   | 63.16 |
| Уровень шума, дБ(А)                 | 75.7 | 68    | 73    | 75.8  | 75.7  |

## Особенности

Основные изнашиваемые части (маятник) изготовлены из сплава магния и стали, прошедших индукционную закалку. Специально выбранная форма маятника обеспечивает оптимальную центробежную силу и амплитуду колебаний.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>