

Гидромолот ЕС 60

Гидромолот ЕС 60 для машин-носителей 3-6 тонн - это надежный гидромолот для повседневной работы. Имеет простую конструкцию, благодаря оптимальному соотношению цены и качества является популярным оборудованием при разрушении, дроблении. Также отличается низким расходом масла. Высокая надежность обеспечивается за счет уникальной простой моноблочной конструкции ударного механизма, в которой отсутствуют слабые места в виде стяжных болтов и шпилек.



Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	3-6
Снаряженная масса, кг:	215
Поток масла, л/мин:	35-60
Рабочее давление, бар:	110-140
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	14
Диаметр рабочего инструмента, мм:	62
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	113
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	520-1300

Преимущества гидромолота ЕС 60

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: ☐ встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Сменная втулка:** ☐ плавающая во всю длину втулка для быстрой замены рабочего инструмента при помощи стандартного ручного инструмента.

Моноблочная конструкция: ☐ комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта. **Система VibroSilenced Plus:** ☐ неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>