

## Коллектор шлама 065мм HUSQVARNA Watercollector □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощная гидравлическая бурильная машина для профессиональных работ - бурение бетона, камня или кирпича коронками диаметром до 650 мм. Гидравлический редуктор с шестью скоростями позволяет переключать скорости без остановки машины, прямо во время работы, что делает ее очень удобной в эксплуатации.



### Технические характеристики

|                                                   |                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                    | Гидромотор-редуктор                                    |
| Мощность, кВт:                                    | 9,3                                                    |
| Поток гидравлического масла, л/мин:               | 40                                                     |
| Максимальное давление, бар:                       | 140                                                    |
| Количество скоростей:                             | 6                                                      |
| Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин: | 120 / 230 / 340 / 580 / 980 / 1400                     |
| Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:      | 650                                                    |
| Резьба шпинделя, внешняя:                         | 1 1/4"                                                 |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):     | 98                                                     |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):            | 113                                                    |
| Масса (без режущего оборудования), кг:            | 16                                                     |
| Рекомендуемая бурильная стойка:                   | DS 900, DS 70 ATS, DS 70 GYRO (приобретается отдельно) |

### Особенности

Шесть скоростей вращения машины позволяют подобрать оптимальную скорость работы для коронок любого диаметра и для любых материалов. Возможность переключения скоростей прямо во время работы без остановки машины благодаря гидравлическому редуктору - эффективность и удобство в работе. Плавный старт и точность сверления благодаря возможности регулировки оператором скорости

вращения в начале работы.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>