Оборудование фирмы Husqvarna

# 225

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Коронки для бурильных машин мощностью от 2,4 кВт, длиной 450/1000 мм, диаметрами от 82 до 300 мм, для бетона, кирпича и пеноблоков. Технология Diagrip и новейшая конструкция сегментов обеспечивают коронкам максимальный ресур, высокую скорость бурения, хороший отвод шлама и охлаждение. Способны сверлить насквозь большинство стандартных стен. Для профессионального использования.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип: | Влажный |
| Длина коронки, мм: | 450/1000 |
| Посадка: | 1 1/4″ |
| Технология Diagrip™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость бурения): | + |
| Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п. Примечание: | значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться в меньшую и большую сторону |
| **Применение (оценка по пятибалльной шкале):** | |
| Керамогранит, керамическая плитка: | – |
| Гранит: | 3 |
| Мрамор: | 3 |
| Железобетон: | 4 |
| Бетон твердый: | 4 |
| Бетон средний: | 5 |
| Бетон мягкий: | 5 |
| Кирпич, пеноблоки: | 4 |
| Абразивные материалы: | 4 |

| | |
|---|---|
| Асфальт: | – |

## Особенности

Коронки для бурильных машин с двигателем от 2,4 кВт. Стандартная длина коронок 450/1000 мм. Технология Diagrip обеспечивает оптимальное распределение алмазов в режущем сегменте, благодаря чему ресурс коронок заметно возрастает, а также увеличивается скорость бурения. Новая конструкция режущих сегментов обеспечивает наилучший отвод шлама, хорошее охлаждение, скорость реза и повышенный срок службы. Посадочный диаметр 1 1/4" G.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**