

Бензопила Husqvarna 120 Mark II (1.5кВт/2.0 л.с., X-TORQ, 16", SN, H37, 3/8" mini, 1.3мм + доп.цепь)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензопила любительского класса, предназначенная для пиления древесины на приусадебном участке. Мощный двигатель с инновационной технологией X-Torq®, снижающей уровень выхлопа до 70% и потребление топлива до 20%. Система центробежной очистки воздуха Air Injection, предотвращающая загрязнение воздушного фильтра. Функция облегчения запуска с использованием топливopодкачивающего клапана (праймера). Дизайн и качество производства на уровне профессиональных моделей. Адаптация для работы с бензинами, производимыми в РФ. Режущая система с шагом цепи 3/8" mini, 1.3 мм. Две цепи в стандартной комплектации



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, см ³ :	37,9
Максимальная мощность, кВт:	1,4 (9000 об/мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	1,9 (9000 об/мин)
Частота на холостом ходу:	2700 об/мин
Свеча зажигания:	NGK CMR7H, CMR7H
Межэлектродный зазор, мм:	0,6
Емкость топливного бака, л:	0,25
Крутящий момент, Нм (макс.):	2 / 6300 об.мин
Объем бака для смазки цепи, л:	0,15
Тип насоса смазки цепи:	Фиксированный поток
Шаг цепи, дюйм:	3/8
Толщина звена цепи, мм:	1,3 / 0,05 дюймов
Длина шины входящей в комплектацию, см:	40 / 16 дюймов
Рекомендованная длина шины, см (мин-макс):	33-40 / 13-16 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах, м/с:	17,2

Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с ² :	6,7 / 5,8
--	-----------

Звуковое давление возле уха оператора, дБ (А):	109
--	-----

Гарантированная мощность звука, дБ (А):	111
---	-----

Масса (без режущего оборудования), кг:	4,4
--	-----

Особенности

Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра

Технология двигателя X-Torq (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и

экономия топлива) Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя

Антивибрационная система LowVib Топливоподкачивающий насос Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность) Цепной тормоз, активируемый силой инерции

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>