

## Масло для 2-х тактных двигателей 1л UNIVERSAL HP SUPER

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензопила любительского класса, предназначенная для пиления древесины на приусадебном участке. Мощный двигатель с инновационной технологией X-Torq®, снижающей уровень выхлопа до 70% и потребление топлива до 20%. Система центробежной очистки воздуха Air Injection, предотвращающая загрязнение воздушного фильтра. Функция облегчения запуска с использованием топливopодкачивающего клапана (праймера). Дизайн и качество производства на уровне профессиональных моделей. Адаптация для работы с бензинами, производимыми в РФ. Режущая система с шагом цепи 3/8" mini, 1.3 мм. Две цепи в стандартной комплектации



### Технические характеристики

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип двигателя:                                                    | Бензиновый           |
| Рабочий объем цилиндра, см3:                                      | 37,9                 |
| Максимальная мощность, кВт:                                       | 1,4 (9000 об/мин)    |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:                   | 1,9 (9000 об/мин)    |
| Частота на холостом ходу:                                         | 2700 об/мин          |
| Свеча зажигания:                                                  | NGK CMR7H, CMR7H     |
| Межэлектродный зазор, мм:                                         | 0,6                  |
| Емкость топливного бака, л:                                       | 0,25                 |
| Крутящий момент, Nm (макс.):                                      | 2 / 6300 об.мин      |
| Объем бака для смазки цепи, л:                                    | 0,15                 |
| Тип насоса смазки цепи:                                           | Фиксированный поток  |
| Шаг цепи, дюйм:                                                   | 3/8                  |
| Толщина звена цепи, мм:                                           | 1,3 / 0,05 дюймов    |
| Длина шины входящей в комплектацию, см:                           | 40 / 16 дюймов       |
| Рекомендованная длина шины, см (мин-макс):                        | 33-40 / 13-16 дюймов |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах, м/с:             | 17,2                 |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2: | 6,7 / 5,8            |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ (А): | 109 |
| Гарантированная мощность звука, дБ (А):        | 111 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:         | 4,4 |

## Особенности

Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра  
Технология двигателя X-Torq (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива)  
Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя  
Антивибрационная система LowVib  
Топливоподкачивающий насос  
Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность)  
Цепной тормоз, активируемый силой инерции

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>