

## Цепь 16" .325" 1,3 мм 66 звеньев Пиксель Н30 Husqvarna □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Идеальная бензопила для небольших работ на садовых участках, мощность двигателя 1,6 кВт, длина шины 37,5 см, вес 4,2 кг. Очень простой запуск благодаря топливному насосу и системе Smart Start, на 40% уменьшающей усилие на тросе запуска пилы. Уникальная технология X-Torq, примененная в двигателе, экономит до 20% топлива, на 70% снижает выброс вредных веществ в атмосферу и на 50% уменьшает вибрацию. Быстроръемное крепление воздушного фильтра облегчает его чистку и замену. Кованый коленвал из трех частей обеспечивает долговечность даже в тяжелых условиях работы. Для безопасности оператора предусмотрены антивибрационная система LowVib, защитный щиток для правой руки, ограничитель цепи, а также цепной тормоз двойного действия.



### Технические характеристики

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                                                                              |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 40,9 см <sup>3</sup>                                                                    |
| Максимальная мощность, кВт:                     | 1,6 кВт (9000 об./мин)                                                                  |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 2,2 л.с. (9000 об./мин)                                                                 |
| Частота на холостом ходу:                       | 2900 об./мин                                                                            |
| Свеча зажигания:                                | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141),<br>Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK<br>BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                           | 0,5 мм                                                                                  |
| Емкость топливного бака:                        | 0,37 л                                                                                  |
| Крутящий момент, макс.:                         | 2 Нм / 6300 об.мин                                                                      |
| Объем бака для смазки цепи:                     | 0,25 л                                                                                  |
| Тип насоса смазки цепи:                         | Фиксированный поток                                                                     |
| Шаг цепи:                                       | .325 дюйма                                                                              |
| Толщина звена цепи:                             | 1,3 мм / 0,05 дюймов                                                                    |
| Длина шины входящей в комплектацию:             | 37,5 см / 15 дюймов                                                                     |

|                                                                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:                                                                      | 33-46 см / 13-18 дюймов    |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:                                                           | 17,3 м/с                   |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                                | 2,5 / 3,2 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                     | 102 дБ (А)                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                     | 114 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                     | 4,2 кг                     |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:           | +                          |
| Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива): | +                          |
| Выключатель зажигания с автовозвратом:                                                                     | +                          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                          | +                          |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                | +                          |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи:                                                            | +                          |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                                | +                          |
| Разметка направления валки:                                                                                | +                          |
| Кованный коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):                                        | +                          |
| Индикатор уровня топлива:                                                                                  | +                          |

## Особенности

Пила отлично подходит для работ небольшой интенсивности на загородных участках. Технология X-Torq, которой оснащен двигатель бензопилы, значительно экономит топливо (до 20%) и сокращает количество вредных выбросов до 70%, а также до 50% снижает вибрацию. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной. Байонетное крепление воздушного фильтра для легкой его замены или очистки. Для комфорта оператора рукоятка пилы сделана асимметричной, с мягкими вставками и эргономичным курком газа. Для максимальной точности валки на корпусе пилы предусмотрена четкая разметка. Дроссельная заслонка имеет комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Быстрая и легкая регулировка натяжения цепи благодаря натяжителю, установленному сбоку на корпусе пилы. Кованный трехсекционный коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. На топливном баке предусмотрен индикатор, позволяющий своевременно производить дозаправку пилы. Система легкого запуска Smart Start на 40% снижает

сопротивление троса, чем значительно облегчает запуск пилы. Легкий запуск бензопилы также обеспечивается топливopодкачивающим насосом. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия.

## Видео

Бензопила Husqvarna 435 в работе

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>