

Масло для воздушного фильтра 1л Husqvarna □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензопила для бытового использования в саду - при подрезке деревьев, небольших пильных работах., мощность двигателя 1,48 кВт, длина шины 40 см, вес 4,7 кг. Автоматическая смазка цепи,

покрытие Chrome на цилиндре двигателя обеспечивает длительный срок службы.

Топливоподкачивающий насос обеспечивает легкий запуск. Для безопасности и комфорта оператора на пиле предусмотрены антивибрационная система, двойной инерционный тормоз цепи, защита для правой руки на рукоятке. Также для удобства дозаправки пилы расширена горловина топливного бака.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см:	38 см ³
Максимальная мощность, кВт:	1,48 кВт (9000 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	2,0 л.с. (9000 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2600 об./мин
Свеча зажигания:	CMR7H 5784102-01 (86020)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Емкость топливного бака:	0,25 л
Объем бака для смазки цепи:	0,15 л
Тип насоса смазки цепи:	Фиксированный поток
Шаг цепи:	3/8 дюйма
Толщина звена цепи:	1,3 мм / 0,05 дюймов
Длина шины входящей в комплектацию:	40 см / 16 дюймов
Рекомендованная длина шины, мин-макс:	33-40 см / 13-16 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:	15 м/с
Звуковое давление возле уха оператора:	79 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	108 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	4,7 кг

Антивибрационная система LowVib®:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Быстросъемное крепление воздушного фильтра:	+

Особенности

Бензопила для не интенсивного использования в саду - при подрезке деревьев, небольших пильных работах. Стенки цилиндра двигателя с покрытием Chrome - для увеличения срока службы. Для безопасности оператора на пиле установлен двойной инерционный тормоз цепи.

Топливоподкачивающий насос для облегчения запуска двигателя. Барабан стартера оснащен крыльчаткой для очищения воздуха от механических загрязнений перед поступлением его в фильтр для окончательной очистки. Автоматическая смазка цепи пилы. Пила оснащена удобными эргономичными рукоятками, на задней рукоятке установлена защита для правой руки. Широкая и удобная горловина бака для заливки топлива. Антивибрационная система со стальными пружинами в качестве амортизаторов, работает по принципу "двух масс".

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>