

Бензопила Partner P360S

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензопила для садовых работ небольшой интенсивности - подрезки деревьев, пильных работ. Мощность двигателя 1,52 кВт, длина шины 45 см, вес 4,9 кг. Внутренние стенки цилиндра хромированы для наибольшей долговечности, автоматическая смазка цепи.

Система SoftStart облегчает запуск холодного двигателя, центробежная система очистки воздуха способствует редкой замене воздушного фильтра. Регулировка натяжения цепи осуществляется без использования дополнительных инструментов. Для безопасности оператора предусмотрены уловитель цепи, встроенный аварийный выключатель, двойной инерционный тормоз цепи.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см:	40 см ³
Максимальная мощность, кВт:	1,52 кВт (9000 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	2,07 л.с. (9000 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2600 об./мин
Свеча зажигания:	CMR7H 5784102-01 (86020)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Емкость топливного бака:	0,25 л
Объем бака для смазки цепи:	0,15 л
Тип насоса смазки цепи:	Фиксированный поток
Шаг цепи:	3/8 дюйма
Толщина звена цепи:	1,3 мм / 0,05 дюймов
Длина шины входящей в комплектацию:	45 см / 18 дюймов
Рекомендованная длина шины, мин-макс:	33-45 см / 13-18 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:	15 м/с
Звуковое давление возле уха оператора:	79 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	108 дБ (А)

Масса (без режущего оборудования), кг:	4,9 кг
Антивибрационная система LowVib®:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Натяжитель цепи, регулируемый без инструментов:	+
Быстросъемное крепление воздушного фильтра:	+
Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+

Особенности

Бензопила для садовых работ небольшой интенсивности - подрезки деревьев, пильных работ. Внутренние стенки цилиндра хромированы для увеличения срока службы. Для безопасности оператора на пиле установлен двойной инерционный тормоз цепи. Система SoftStart и топливоподкачивающий насос для облегчения запуска холодного двигателя. Барабан стартера оснащен крыльчаткой для очищения воздуха от механических загрязнений перед поступлением его в фильтр для окончательной очистки. Автоматическая смазка цепи пилы. Уловитель цепи для обеспечения безопасности оператора. Встроенный аварийный выключатель. Регулировка натяжения цепи осуществляется без использования дополнительных инструментов. Широкая и удобная горловина бака для заливки топлива. Быстросъемное крепление воздушного фильтра для легкой его замены или очистки.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>