

Шина Husqvarna 16"/40см .325" 1,5 мм 66 звеньев □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензопила относится к непрофессиональным инструментам, но благодаря своему качеству отлично подходит профессионалам - мощность двигателя 2,6 кВт, длина шины 37,5 см, вес 6 кг. Высокая степень износостойкости и долговечности. Система электронного управления карбюратором обеспечивает ровную работу и исключает необходимость ручной настройки карбюратора. Двигатель с инновационной технологией X-Torq экономит топливо, значительно уменьшает количество вредных выбросов и снижает вибрацию. Также пила оснащена системой центробежной очистки воздуха, системой легкого запуска, антивибрационной системой, регулируемым масляным насосом. Замену шины, а также замену или регулировку цепи можно производить легко и быстро без использования дополнительных инструментов.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см:	55,5 см ³
Максимальная мощность, кВт:	2,6 кВт (9000 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,5 л.с. (9000 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2700 об./мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141), Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK BPMR7A
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Емкость топливного бака:	0,45 л
Крутящий момент, макс.:	3,2 Нм / 6600 об.мин
Объем бака для смазки цепи:	0,32 л
Тип насоса смазки цепи:	Регулируемый поток
Шаг цепи:	0,325 дюйма
Толщина звена цепи:	1,5 мм / 0,058 дюймов
Длина шины входящей в комплектацию:	37,5 см / 15 дюймов

Рекомендованная длина шины, мин-макс:	38-50 см / 15-20 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:	20 м/с
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:	3,4 / 4,5 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	104 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	114 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	6 кг
Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:	+
Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива):	+
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Антивибрационная система LowVib®:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Натяжитель цепи, регулируемый без инструментов:	+
Быстросъемное крепление воздушного фильтра:	+
Разметка направления валки:	+
Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Декомпрессионный клапан для облегченного пуска:	+
Кованный коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):	+
Индикатор уровня топлива:	+
Система электронного управления карбюратором AutoTune™:	+
Регулируемый масляный насос:	+

Особенности

Пила относится к непрофессиональным инструментам, но благодаря своему качеству отлично подходит профессионалам. Отличное сочетание мощности и веса, узкий корпус, низкая вибрация, высокий центр тяжести - все для удобства работы. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. AutoTune - система электронного управления карбюратором, учитывает такие факторы как вид топливной смеси, влажность, температуру, а также степень загрязнения воздушного фильтра. Обеспечивает ровную бесперебойную работу двигателя. Технология X-Torq, которой оснащен двигатель пилы, значительно экономит топливо (до 20%) и сокращает количество вредных выбросов до 70%, а также до 50% снижает вибрацию. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. Для

уменьшения вибрации карбюратора, обеспечения бесперебойной работы и долговечности пилы, предусмотрена демпфирующая муфта. Воздушный фильтр оснащен быстросъемным байонетным креплением для легкой замены или очистки. Для точности валки на корпусе пилы нанесена четкая разметка. Дроссельная заслонка имеет комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Трехсекционный кованый коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Легкая регулировка натяжения цепи и замена шины без использования дополнительных инструментов. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса, чем значительно облегчает запуск пилы. Также для облегчения пуска установлен топливоподкачивающий насос. Передняя рукоятка расположена под углом, что обеспечивает удобное и естественное положение рук оператора. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 15", защитный чехол для шины.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>