

Перчатки зимние Functional Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональная бензопила с высокими эксплуатационными характеристиками, мощность двигателя 2,5 кВт, длина шины 37,5 см, вес 4,9 кг. Система легкого запуска и топливо подкачивающий насос минимизируют усилия оператора при запуске пилы.

Двигатель с системой X-Torq экономит топливо, снижает уровень вредных выбросов и уменьшает вибрацию. Система электронного управления карбюратором AutoTune обеспечивает ровную бесперебойную работу двигателя, ручная настройка карбюратора не требуется. Также пила оснащена всеми инновациями от Хускварны - центробежной системой очистки воздуха, антивибрационной системой, регулируемым масляным насосом, прочным картером двигателя, способным длительное время выдерживать работу на высоких оборотах без ущерба для износостойкости, а также многими другими.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см:	50,1 см ³
Максимальная мощность, кВт:	2,5 кВт (9600 об./мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	3,4 л.с. (9600 об./мин)
Частота на холостом ходу:	2800 об./мин
Свеча зажигания:	NGK CMR6H 5310086-15 (71779)
Межэлектродный зазор:	0,5 мм
Емкость топливного бака:	0,52 л
Крутящий момент, макс.:	2,69 Нм / 6600 об.мин
Объем бака для смазки цепи:	0,27 л
Тип насоса смазки цепи:	Регулируемый поток
Шаг цепи:	.325 дюйма
Толщина звена цепи:	1,5 мм / 0,058 дюймов
Длина шины входящей в комплектацию:	37,5 см / 15 дюймов

Рекомендованная длина шины, мин-макс:	33-50 см / 13-20 дюймов
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:	18,5 м/с
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:	2,8 / 3,7 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	106 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	116 дБ (А)
Масса (без режущего оборудования), кг:	4,9 кг
Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:	+
Технология двигателя р® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива):	+
Выключатель зажигания с автовозвратом:	+
Антивибрационная система LowVib®:	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи:	+
Разметка направления валки:	+
Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):	+
Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):	+
Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):	+
Индикатор уровня топлива:	+
Система электронного управления карбюратором AutoTune™:	+
Регулируемый масляный насос:	+
Удерживатель гайки крепления шины:	+

Особенности

Отличное сочетание мощности и веса, узкий корпус, низкая вибрация, высокий центр тяжести - все для удобства работы. AutoTune - система электронного управления карбюратором, учитывает такие факторы как вид топливной смеси, влажность, температуру, а также степень загрязнения воздушного фильтра. Обеспечивает ровную бесперебойную работу двигателя. Технология X-Torq, которой оснащен двигатель пилы, значительно экономит топливо (до 20%) и сокращает количество вредных выбросов до 70%, а также до 50% снижает вибрацию. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Топливоподкачивающий насос для облегчения запуска. Для точности валки на корпусе пилы нанесена четкая разметка. Дроссельная заслонка имеет комбинированное

управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Трехсекционный кованный коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Картер двигателя очень прочен и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса стартера, чем значительно облегчает запуск пилы. Во избежание потери гайки крепления шины, на пиле предусмотрен ее удерживатель. Быстрая и легкая боковая регулировка натяжения цепи. Прозрачный индикатор уровня топлива в бензобаке для своевременной дозаправки. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 15", защитный чехол для шины.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>