

## Цепь 24" 3/8" 1,5мм 84 звена ЛоуВиБ Н42 Husqvarna □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Одна из лучших пил для профессионального использования, мощность двигателя 4,2 кВт, длина шины 45 см, вес 6,6 кг.

Эргономичное расположение рукояток, узкая форма, высокий центр тяжести - все для высокой маневренности и удобства оператора при работе под разными углами. Система легкого запуска на 40% уменьшает сопротивление троса стартера, двигатель с технологией X-Torq экономит топливо и заметно уменьшает выброс вредных веществ в атмосферу, антивибрационная система с демпфирующей муфтой продлевает срок службы пилы и обеспечивает комфорт оператору, центробежная система очистки воздуха продлевает срок службы воздушного фильтра и уменьшает износ. Безопасность оператора обеспечивается двойным цепным тормозом, ограничителем цепи и защитным щитком для правой руки.



### Технические характеристики

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                                                                              |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 73,5 см3                                                                                |
| Максимальная мощность, кВт:                     | 4,2 кВт (9600 об./мин)                                                                  |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 5,7 л.с. (9600 об./мин)                                                                 |
| Частота на холостом ходу:                       | 2700 об./мин                                                                            |
| Свеча зажигания:                                | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141),<br>Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893),<br>NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                           | 0,5 мм                                                                                  |
| Емкость топливного бака:                        | 0,7 л                                                                                   |
| Крутящий момент, макс.:                         | 4,5 Нм / 8100 об.мин                                                                    |
| Объем бака для смазки цепи:                     | 0,4 л                                                                                   |
| Тип насоса смазки цепи:                         | Регулируемый поток                                                                      |
| Шаг цепи:                                       | 3/8 дюйма                                                                               |
| Толщина звена цепи:                             | 1,5 мм / 0,058 дюймов                                                                   |
| Длина шины входящей в комплектацию:             | 45 см / 18 дюймов                                                                       |

|                                                                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:                                                                                  | 38-71 см / 15-28 дюймов    |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:                                                                       | 21,4 м/с                   |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                                            | 2,9 / 3,6 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                                 | 105 дБ (А)                 |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                                 | 116 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                                 | 6,6 кг                     |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра:                       | +                          |
| Технология двигателя X-Torq® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива):             | +                          |
| Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя:                                               | +                          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                                      | +                          |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи:                                                                        | +                          |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                                            | +                          |
| Разметка направления валки:                                                                                            | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                                    | +                          |
| Декомпрессионный клапан для облегченного пуска:                                                                        | +                          |
| Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):                                                     | +                          |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):                              | +                          |
| Профессиональная серия XR® (Высокооборотный и мощный двигатель с улучшенным цилиндром и виброзащищенным карбюратором): | +                          |
| Регулируемый масляный насос:                                                                                           | +                          |

## Особенности

Передняя рукоятка расположена под углом для удобного положения рук оператора, узкий корпус, высокий центр тяжести, оптимальное расстояние между ручками - все это делает пилу маневренной для работы под различными углами. Технология X-Torq, которой оснащен двигатель пилы, значительно экономит топливо (до 20%) и сокращает количество вредных выбросов до 70%, а также до 50% снижает вибрацию. Воздушный фильтр оснащен быстросъемным байонетным креплением для легкой замены или очистки. Дроссельная заслонка имеет комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Картер

двигателя очень прочен и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной, а также продлевающие срок службы пилы. Для точности валки на корпусе пилы нанесена четкая разметка. Асимметричная задняя рукоятка с мягкими вставками для удобства захвата. Эргономично расположенные органы управления, обтекаемый дизайн, гладкая нижняя поверхность - все для легкости и удобства при работе. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. При долгой работе в тяжелых условиях возможно использование воздушного фильтра. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка цилиндра крепится на защелках. Трехсекционный кованный коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Быстрая и легкая боковая регулировка натяжения цепи. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса стартера, чем значительно облегчает запуск пилы. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 18", защитный чехол для шины.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>